

浙江高盛输变电设备股份有限公司年产5万套1~220kv 电缆附件、年产40万只3~1100KV 避雷器项目

竣工环境保护验收组意见

2021年1月13日,浙江高盛输变电设备股份有限公司组织召开了浙江高盛输变电设备股份有限公司年产5万套1~220kv 电缆附件、年产40万只3~1100KV 避雷器项目竣工环境保护验收会。参加会议的有:浙江高盛输变电设备股份有限公司(建设单位)、浙江中昱环境工程股份有限公司(验收监测、验收报告编制单位)、浙江清雨环保工程技术有限公司(环评单位)(名单附后)。与会代表踏勘了项目现场,检查了环保设施建设及运行情况,分别听取了建设单位项目环保执行情况汇报、验收单位项目竣工环境保护验收监测报告介绍等。经认真讨论,形成验收意见如下:

一、建设项目基本情况:

浙江高盛输变电设备股份有限公司位于浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村高泰路191号,其经营范围为:生产、组装:高压开关、高低压电线电缆(集束电缆、绞合式电缆、架空绞线产品、塑料绝缘控制电缆产品、挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品)、电力金具产品、电缆附件产品、电力设备、机械配件;销售:自产产品;服务:对销售后的产品进行售后服务,电力产品的开发与技术咨询、技术服务。

公司于2005年10月通过环保审批(批文号:富环开发[2005]105号),审批内容为:新建交联生产线一条、集束电缆生产线5条,生产规模为:年产110KV-550KV 高压开关500万套、集束电缆7000公里、绞合式电缆3000公里,于2009年通过环保“三同时”竣工验收(批文号:富环保验[2009]77号)。

公司于2011年11月通过环保审批(批文号:富环开发[2011]661号),审批生产规模为:年生产电力金具产品、电缆附件产品100万套,电力设备、机械配件20万件;于2012年通过环保“三同时”竣工验收(批文号:富环验[2012]21号)。

公司于2013年通过环保审批(审批文号:富环许审[2013]545号),建设年产架空绞线产品500吨、塑料绝缘控制电缆产品、额定电压1kv和3kv挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品10000公里扩建项目;于2014年通过环保“三

同时”竣工验收（批文号：富环许验[2014]25号）。目前公司已形成年产110KV-550KV高压开关500万套、集束电缆7000公里、绞合式电缆3000公里、电力金具产品、电缆附件产品100万套，电力设备、机械配件20万件、架空绞线产品500吨、塑料绝缘控制电缆产品、额定电压1kv和3kv挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品10000公里的生产规模，实际生产规模年产110KV-550KV高压开关500万套、集束电缆7000公里、绞合式电缆3000公里、电力金具产品、电缆附件产品100万套，电力设备、机械配件20万件、架空绞线产品500吨、塑料绝缘控制电缆产品、额定电压1kv和3kv挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品10000公里。

2020年12月，浙江清雨环保工程技术有限公司编制了《浙江高盛输变电设备股份有限公司年产5万套1~220kv电缆附件、年产40万只3~1100KV避雷器项目环境影响报告表》，并于2020年12月31日取得杭州市生态环境局富阳分局《关于浙江高盛输变电设备股份有限公司年产5万套1~220kv电缆附件、年产40万只3~1100KV避雷器项目竣工环境保护验收监测报告表的审批意见》，批复文号为富环许审（2020）228号。

项目实际总投资3200万元，其中环保投资8万元，占总投资的0.25%。目前生产正常，配套的环境保护设施运行基本正常，具备了环保设施竣工验收条件。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复中要求基本一致，未发生重大改变。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：本项目利用厂区现有员工，故本项目无新增废水排放。

（二）废气：本项目主要为避雷器注塑过程中产生的胶水有机废气、电缆附件注塑挤出过程中有机废气。

有机废气车间内自然逸散。

（三）噪声：项目企业合理布局厂区内设备的安放，并让员工加强对设备的管理及维护。

（四）固废：本项目产生的固废主要为废活性炭、抽检的不合格品，无人员新增，故无新增生活垃圾。

不合格品经收集后可出售给废旧物资回收公司；废活性炭暂未产生，如有产生后续委托有资质单位进行处置。

四、环境保护设施调试监测结果

根据项目竣工环境保护验收监测报告，结果如下：

（一）废气

在监测日工况条件下，无组织非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准的限值要求。

（二）噪声

验收检测期间，西侧厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余三侧厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（三）固废：本项目产生的固废主要为废包装材料、废液、废试剂空瓶、废实验材料以及员工生活垃圾。

不合格品经收集后可出售给废旧物资回收公司；废活性炭暂未产生，如有产生后续委托有资质单位进行处置。

（五）污染物排放总量

该项目废气实际无组织排放，故无总量。

五、工程建设对环境的影响

项目在调试期间加强了运行管理，基本落实了环评及其批复提出的各项环保措施。根据项目竣工环境保护验收监测报告，项目污染物排放指标符合相应标准，污染物排放总量满足总量控制要求，确保了水环境、大气环境和声环境满足区域环境质量标准的要求。

六、验收结论

经现场核查及验收监测报告审查，本项目履行了环保审批手续，批建基本相符，基本落实了“三同时”有关要求，建立了环保管理制度，配套的主要环保设施均已按照环评及批复的要求建成；项目排放的污染物均符合相应的排放标准，污染物排放总量满足总量控制指标要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目基本具备环保设施竣工验收条件，通过验收。

七、后续要求

1、加强环保设施的运行管理及维护工作，落实各项环境管理制度及环境监测计划，确保各类污染物长期稳定达标排放；

2、进一步规范危废库建设，落实危废全过程管理要求，落实台帐制度、转移联单制度和专职管理人员；

3、加强风险防范意识，建议按要求补充环境风险应急预案及备案工作；

4、根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善竣工验收监测报告内容及附图附件；

验收组：

李晓明 郭 芳
陈品月 李 强
沈国印 钱 宣



浙江高盛输变电设备股份有限公司年产 5 万套 1~220kV 电缆

附件、年产 40 万只 3~1100KV 避雷器项目

竣工环境保护验收会签到表

会议时间：2021 年 1 月 13 日

[illegible]